SENJU
SPRINKLER
千住スプリンクラー株式会社

SS2553（FR-QR）

營業用側壁式 快速反應型撒水頭





c UL us　FM APPROVED

產品規格

感度種類	第一種
安裝方向	側壁型
標示溫度	72°C
有效撒水半徑	r 2.3m
螺紋標稱	NPT 1/2
流量係數	K80
最大工作壓力	175psi（12.1 bar）
總長度	2-37 / 64"（65.4 毫米）
顏　　色	黑、白、黃銅、鍍鉻

產品解說

★ 本產品適用於一般建築物與商業建築物，以及工廠、倉庫及停車場等場所。

★ 產品批號以雷射雕刻的方式刻印於框架上。

★ 有修飾蓋板可供選購。

大昇昱企業有限公司
Yes Grand Inc. 值得信賴的消防設備商
TEL：+886-2-2707-1077
FAX：+886-2-2707-1072
EMAIL：grand@yesinc.tw

SENJU
SPRINKLER
千住スプリンクラー株式会社

SS2553（FR-QR）

營業用側壁式 快速反應型撒水頭(蓋板)





c UL us FM APPROVED

產品規格

感度種類	第一種
安裝方向	側壁型
標示溫度	72°C
有效撒水半徑	r 2.3m
螺紋標稱	NPT 1/2
流量係數	K80
最大工作壓力	175psi（12.1 bar）
總長度	2-37 / 64"（65.4 毫米）
顏　　色	黑、白、黃銅、鍍鉻

產品解說

★ 本產品適用於一般建築物與商業建築物，以及工廠、倉庫及停車場等場所。

★ 產品批號以雷射雕刻的方式刻印於框架上。

★ 有修飾蓋板可供選購。

大昇昱企業有限公司
Yes Grand Inc. 值得信賴的消防設備商
TEL：+886-2-2707-1077
FAX：+886-2-2707-1072
EMAIL：grand@yesinc.tw